

Primario gris DTM LV

Hoja de datos técnicos #LV40



Componentes

Primario gris DTM LV40 LV
Catalizador de primario DTM LV41 LV

Mezcla por volumen

- 4 partes de primario gris DTM LV40 LV
- 1 parte de catalizador de primario DTM LV41 LV

Vida útil

- 1 hora @ 75 °F/24 °C

COV

- Máx. COV (LE) 244 g/l - 2,0 lbs/gal

Configuración del equipo

Tipo de pistola	Boquilla fluido
HVLP	1,7–1,9 mm
Eficacia transferencia aprobada	1,7–1,9 mm

Nota: Consulte las recomendaciones de los fabricantes de pistolas rociadoras para garantizar una configuración y un manejo correctos.

Aplicación

- Aplíquelo en capas individuales y húmedas, dejando que transcurra un instante de 8 a 10 minutos entre las capas.
- Aplique de 2 a 3 capas, dependiendo del mantenimiento de la película que se haya formado dentro del área de reparación lijada

Sustratos

- Acero desnudo, aluminio y fibra de vidrio debidamente tratados
- Superficies minuciosamente lijadas y pintadas

Tiempo de lijado

Nota: Normalmente, los primarios DTM no se lijan bien hasta que estén totalmente secos.

- Deje que el primario se seque durante 2 a 3 horas antes de lijar.

- Para conseguir los mejores resultados, deje secar al aire toda la noche a 75 °F/24 °C.
- Antes de aplicar la capa de acabado, realice un lijado final con un papel de lija que tenga P400 a P600 de grano.

Tiempo para aplicar la capa de acabado

- El primario debe lijarse antes de aplicar la capa de acabado.

Consejos de rendimiento

- Las temperaturas del taller y de la superficie deberían mantenerse por encima de 75 °F/24 °C antes del trabajo.
- Asegúrese de aplicar los procedimientos adecuados de acondicionamiento y preparación del metal.
- Asegúrese de observar tiempos de flash, tiempos de secado y procedimientos de lijado correctos, y de aplicar las capas de acabado en todas las direcciones.
- Asegúrese de cumplir con una medición precisa durante el mezclado.

Limpieza

Limpie el equipo de pulverización inmediatamente tras la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistolas rociadoras.

Eliminación

Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con ella de acuerdo con las normas estatales y provinciales.

Seguridad y salud

Lea y siga toda la información técnica, etiquetas y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de aplicar el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales. Al utilizar el producto, lleve siempre equipos de seguridad adecuados (respirador, guantes y protección para los ojos y la ropa).

Primario gris DTM LV

Hoja de datos técnicos #LV40



Consulte todas las etiquetas en los productos y hojas de información para conocer los riesgos y procedimientos de manejo correctos para cada componente. Lea las hojas de datos de seguridad (SDS) suministradas con los materiales.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

