

# Agente mateante LV

## Hoja de datos técnicos #LV4100



### Componentes

Agente mateante LV4100 LV

### Mezcla por volumen

- Como se recomienda más abajo, el producto está diseñado para mezclarse con capas transparentes Lumabase LV2000 y LV5000.
- El producto se puede mezclar por peso a diferentes niveles, para lograr los niveles deseados de brillo mostrados más abajo.
  - Simple = nivel de brillo de 0 a 15
  - Satinado = nivel de brillo de 20 a 45
  - Semi = nivel de brillo de 50 a 65

### Aplicación

- LV4100 **debe** agitarse bien antes de cada uso.
  - **COV**  
Máx. COV (LE) 250 g/l – 2,1 lbs/gal

### Seguridad y salud

Lea y siga toda la información técnica, etiquetas y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de aplicar el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales. Al utilizar el producto, lleve siempre equipos de seguridad adecuados (respirador, guantes y protección para los ojos y la ropa).

**Consulte todas las etiquetas en los productos y hojas de información para conocer los riesgos y procedimientos de manejo correctos para cada componente. Lea las hojas de datos de seguridad (SDS) suministradas con los materiales.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

| <i>SIMPLE</i>                                  | <i>GRAMOS/<br/>PINTA</i> | <i>GRAMOS/<br/>PINTA</i>                      |
|--|--------------------------|---|
| Gloss Clear (transparente brillo)<br>LV2000 LV | 143                      | Panel Clear (transparente panel)<br>LV5000 LV |
| Activador medio LV9075 LV                      | 94                       | Activador medio LV9075 LV                     |
| Agente mateante LV4100 LV                      | 264                      | Agente mateante LV4100 LV                     |
| <b>SATINADO</b>                                |                          |   |
| Gloss Clear (transparente brillo)<br>LV2000 LV | 157                      | Panel Clear (transparente panel)<br>LV5000 LV |
| Activador medio LV9075 LV                      | 94                       | Activador medio LV9075 LV                     |
| Agente mateante LV4100 LV                      | 248                      | Agente mateante LV4100 LV                     |
| <b>SEMI</b>                                    |                          |   |
| Gloss Clear LV2000                             | 174                      | Panel Clear (transparente panel)<br>LV5000 LV |
| Activador medio LV9075 LV                      | 94                       | Activador medio LV9075 LV                     |
| Agente mateante LV4100 LV                      | 230                      | Agente mateante LV4100 LV                     |

### Eliminación

Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con ella de acuerdo con las normas estatales y provinciales.